

G2430 2U黑色Mini-ITX节能省电工控机箱

产品特色:

- 01) 本公司独创智能型绿色节能省电工控机箱功能
- 02) 有效延长风扇寿命
- 03) 存储空间可装4个2.5吋硬盘, 4个5.25吋光驱位
- 04) 可选配安装各式热插拔2.5吋或3.5吋抽取盒
- 05) 标配前面板2组USB 2.0 (i亦可选配USB 3.0)
- 06) 标配全新稳定低噪音80mmx25mm静音风扇
- 07) 标配可拆卸式高强度安全锁前门及可拆换滤网
- 08) 支持6.7"x6.7" Mini-ITX主板, 机箱深度仅430mm
- 09) 主架构采用高级板金1.2mm~2.0mm厚度
- 10) 采用韩国高级SECC钢板(非一般SGCC无花板金)
- 11) 本机箱整合多款高质量冗余电源前后安装稳固耐用
- 12) 一般PS2电源外亦兼容知名台资上市柜冗余电源安装
- 13) 中国工控品牌标示全球质量保固三年(含标配风扇)



产品规格说明:

- * 存储空间: 4个5.25吋光驱位 (兼容205mm深度5.25吋装置), 4个2.5吋硬盘位
- * 节能省电装置有效延长风扇寿命, 出厂默认值高於38度C风扇自动启动或低於38度C自动停止运转功能
- * 节能省电装置出厂默认值为38度C, 各组风扇亦可於30度C~60度C之間, 各自调整启动风扇之温度设定
- * 节能省电装置任一組风扇如遇故障状况时, 可即刻独立显示故障状况及告警声 (按任一键即可停止告警声)
- * 节能省电装置出厂默认值为摄氏度显示, 亦可直接转换成华氏度显示 (按C/F键即可转换)
- * 标配高级高强度铝压铸合金把手
- * 标配可拆卸式高强度安全锁前门及可拆换滤网功能 (2组USB 2.0于蝴蝶锁安全前门内, 亦可选配安装2组USB 3.0)
- * 采用韩国高级无杂质SECC 1.2mm~2.0mm厚度钢板 (非一般SGCC无花板金), 表面贴膜保护防刮伤
- * 标配1组外吹式80mmx25mm静音风扇 (风扇料号D80SM-12C)
- * 支持标准Mini-ITX 170mm x 170mm (6.7吋x6.7吋) 迷你主板
- * 支持标准80mm与120mm~140mm风扇版本之PS2普通电源 (支持深度140mm~200mm)
- * 支持安装台湾添诚R4S系列400W~500W PS2热插拔冗余电源 (电源深度174mm)
- * 支持安装台湾益衡ENR0500系列400W~600W PS2热插拔冗余电源 (电源深度185mm)
- * 支持安装台湾新巨MRT与MRW系列300W~600W PS2热插拔冗余电源 (电源深度185mm)
- * 支持安装台湾添诚R4B系列600W~800W PS2热插拔冗余电源 (电源深度199mm)
- * 支持安装台湾新巨MRG系列500W~800W PS2热插拔冗余电源 (电源深度200mm)
- * 支持2 slot半高扩充卡, 如前方安装205mm深度5.25吋装置, 扩充卡可支援最大长度200mm
- * 标准烤漆颜色: 高强度耐刮伤黑色织纹烤漆于机箱前部, 表面贴膜保护防刮伤
- * 中国工控品牌标示全球质量保固三年(含标准配备风扇)
- * 机型外型尺寸: 19" x 2U x 430mm (16.93"深)
- * 零件包明细: #6圆头电镀螺丝x10pcs, #6沉头电镀螺丝x2pcs, M3半头电镀螺丝x32pcs, 钥匙x2只
- * 包装明细: NW 6.00 KGM, GW 8.00 KGM, 1.88 CUFT (纸箱尺寸: 56cm x 56cm x 17cm, single box packed)
- * 绿色节能省电工控机箱知识产权申请中宣告于中国、台湾、泰国、日本、美国、英国、欧盟、俄罗斯
- * 本公司中国境内注册商标为柯坦工控, 法律事务所为广东国晖律师事务所



订购信息:

订购机箱型号及品名: G2430 2U黑色Mini-ITX节能省电工控机箱

- 选配A-1: 支持标准80mm与120mm~140mm风扇版本之PS2电源 (支持power深度140mm~200mm)
- 选配A-2: 支持添诚R4S系列400W/500W PS2 Mini Redundant深度174mm冗余电源
- 选配A-3: 支持益衡ENR0500系列400W/500W/600W PS2 Mini Redundant深度185mm冗余电源
- 选配A-4: 支持新巨MRT与MRW系列300W~600W PS2 Mini Redundant 深度185mm冗余电源
- 选配A-5: 支持添诚R4B系列600W/700W/800W PS2 Mini Redundant深度199mm冗余电源
- 选配A-6: 支持新巨MRG系列500W~800W PS2 Mini Redundant深度200mm冗余电源
- 选配B-1: (NJ-600) 三节式万用超耐重滑轨, 未伸展前长度为600mm, 可兼容机柜内深度600mm~1200mm (此料号每单位为1双)
- 选配B-2: (1234U-RMK) 1234U兼容后端支架 (此料号每单位为1双)
- 选配C: (25-35-BK) 5.25"光驱位空间兼容安装1颗3.5"硬盘或者1个3.5"硬盘位空间兼容安装2颗2.5"硬盘 (此料号每单位为1双)
- 选配D: (2525T03HDBK) 2个5.25"光驱位空间可转换至3个3.5" HDD支架 (此料号每单位为1双)
- 选配E-1: (N-47SS) 1组5.25"空间转4组2.5"热插拔抽取盒模块-12G
- 选配E-2: (N-87SS) 2组5.25"空间转8组2.5"热插拔抽取盒模块-12G
- 选配E-3: (SS-46TM) 1组5.25"空间转4组2.5"热插拔抽取盒模块
- 选配E-4: (SS-88TM) 1组5.25"空间转8组2.5"热插拔抽取盒模块
- 选配E-5: (SS-86TM) 2组5.25"空间转8组2.5"热插拔抽取盒模块
- 选配E-6: (S-36TM) 2组5.25"空间转3组3.5"热插拔抽取盒模块
- 选配E-7: (S-36TL) 2组5.25"空间转3组3.5" TrayLess热插拔模块
- 选配E-8: (S-16TL) 1组5.25"空间转1组3.5" TrayLess热插拔模块
- 选配E-9: (S-16TM) 1组5.25"空间转1组3.5"热插拔模块
- 选配F-1: (2U2011A-8080) 2U Intel LGA2011 active CPU cooler Square
- 选配F-2: (2U2011A-5694) 2U Intel LGA2011 active CPU cooler Narrow



最新更新日期: 2017年11月16日