

G3550

3U黑色智能型節能省電工控機箱

產品特色:

- 01) 本公司獨創智能型綠色節能省電工控機箱功能
- 02) 有效延長風扇壽命
- 03) 標配兩組前後左右可調式80mmx25mm風扇
- 04) 硬盤架配備減震功能
- 05) 標配高級高強度鋁壓鑄合金把手
- 06) 支持標準eATX 12"x13"或以下之主板
- 07) 主架構採用高級板金1.2mm~2.0mm厚度
- 08) 採用韓國高級SECC鋼板(非一般SGCC無花板金)
- 09) 本機箱整合多款高質量冗余電源前後安裝穩固耐用
- 10) 一般PS2電源外亦兼容知名台資上市柜冗余電源安裝
- 11) 中國工控品牌標示全球質量保固三年(含標配風扇)



產品規格說明:

- * 存储空间容量: 6組標準5.25吋DVD, 2組標準3.5" HDD, 2組標準2.5" HDD bay
- * 節能省電裝置有效延長風扇壽命, 出廠默認值高於38度C風扇自動啟動或低於38度C自動停止運轉功能
- * 節能省電裝置出廠默認值為38度C, 各組風扇亦可於30度C~60度C之間, 各自調整啟動風扇之溫度設定
- * 節能省電裝置任一組風扇如遇故障狀況時, 可即刻獨立顯示故障狀況及告警聲(按任一鍵即可停止告警聲)
- * 節能省電裝置出廠默認值為攝氏度顯示, 亦可直接轉換成華式度顯示(按C/F鍵即可轉換)
- * HDD硬盤架配備減震功能
- * 標配高級高強度鋁壓鑄合金把手
- * 採用韓國高級無雜質SECC 1.2mm~2.0mm厚度鋼板(非一般SGCC無花板金)
- * 標配2組USB 2.0 port
- * 標配兩組前後左右可調式80mmx25mm風扇(風扇料號D80SM-12C)
- * 支持標準eATX(12"x13")與eATX(12"x10.5")與ATX(12"x9.6")與MicroATX(9.6"x9.6")與Mini-ITX(6.7"x6.7")主板
- * 支持標準80mm與120mm~140mm風扇版本之PS2 power supply(可支持power最大深度200mm)
- * 或者支持PS2 Mini Redundant冗余電源(可支持power最大深度200mm)
- * 支持4 slot全高擴充卡(最大長度330mm)
- * 如安裝eATX 12"x13"主板以及2.5" HDD架時則最下方的5.25" bay只兼容最深190mm之5.25"裝置
- * 如6組5.25" bay皆需安裝深度190mm以上的5.25"裝置, 請勿安裝eATX 12"x13"主板以及2.5" HDD架
- * 標準烤漆顏色: 科技黑
- * 中國工控品牌標示全球質量保固三年(含標準配備風扇)
- * 機型外型尺寸: 19" x 3U x 550mm (21.65"深)
- * 零件包明細: M3半頭鍍鎳螺絲x32pcs, #6圓頭鍍鎳螺絲x22pcs, MB金屬螺柱x7pcs
- * 包裝明細: NW 8.87 KGM, GW 10.65 KGM, 2.96 CUFT (紙箱尺寸680x560x220mm)
- * 綠色節能省電工控機箱智產權申請中宣告于中國、台灣、泰國、朝鮮、日本、美國、英國、歐盟、俄羅斯
- * 本公司中國境內註冊商標為勤豪工控, 法律事務所為廣東國暉律師事務所



訂購信息:

訂購機箱型號及品名: G3550 3U黑色智能型節能省電工控機箱

- 選配料號及品名 1-0: 支持標準80mm與120mm~140mm風扇版本之PS2電源(可支持power最大深度200mm)
- 選配料號及品名 1-1: 支持益衡ENR0500系列400W/500W/600W PS2 Mini Redundant深度185mm冗余電源
- 選配料號及品名 1-2: 支持添誠R4B系列400W/500W/600W/700W/800W PS2 Mini Redundant深度199mm冗余電源
- 選配料號及品名 1-3: 支持保銳EMA系列460W/550W PS2 Mini Redundant深度199mm冗余電源
- 選配料號及品名 1-4: 支持億泰興EFRP-2462 (460W)及S2502 (500W) PS2 Mini Redundant深度190mm冗余電源
- 選配料號及品名 1-5: 支持新巨MRT與MRW與MRG系列300W~800W PS2 Mini Redundant深度185mm~200mm冗余電源
- 選配料號及品名 2-0: (NJ-600) 三節式萬用超耐重滑軌, 可兼容并安裝于机柜內深度600mm~1200mm(此料號每單位為1雙)
- 選配料號及品名 2-1: (1234U-RMK) 1234U兼容后端支架(此料號每單位為1雙)
- 選配料號及品名 3-0: (SUNON6025) 建准60mmx25mm外吹式風扇(此料號每單位為1個, 可安裝2個于后窗上方)
- 選配料號及品名 4-0: (25-35-BK) 5.25"光驅位空間兼容安裝1顆3.5"硬盤或者1個3.5"硬盤位空間兼容安裝2顆2.5"硬盤
- 選配料號及品名 5-0: (2525TO3HDBK) 2個5.25"光驅位空間可轉換至3個3.5" HDD支架(此料號每單位為1雙)
- 選配料號及品名 5-1: (3525TO5HDBK) 3個5.25"光驅位空間可轉換至5個3.5" HDD支架(此料號每單位為1雙)
- 選配料號及品名 5-2: (SS-46TM) 1組5.25"空間轉4組2.5"熱插拔抽取盒模塊
- 選配料號及品名 5-3: (SS-86TM) 2組5.25"空間轉8組2.5"熱插拔抽取盒模塊
- 選配料號及品名 5-4: (SS-126TM) 3組5.25"空間轉12組2.5"熱插拔抽取盒模塊
- 選配料號及品名 5-5: (S-36TM) 2組5.25"空間轉3組3.5"熱插拔抽取盒模塊
- 選配料號及品名 5-6: (S-46TM) 3組5.25"空間轉4組3.5"熱插拔抽取盒模塊
- 選配料號及品名 5-7: (S-56TM) 3組5.25"空間轉5組3.5"熱插拔抽取盒模塊
- 選配料號及品名 5-8: (S-36TL) 2組5.25"空間轉3組3.5" TrayLess熱插拔模塊
- 選配料號及品名 5-9: (S-46TL) 3組5.25"空間轉4組3.5" TrayLess熱插拔模塊
- 選配料號及品名 5-10: (S-56TL) 3組5.25"空間轉5組3.5" TrayLess熱插拔模塊
- 選配料號及品名 5-11: (S-16TL) 1組5.25"空間轉1組3.5" TrayLess熱插拔模塊



最新更新日期: 2014年09月30日