



G3650

3U EnergySaving server chassis

- ① 革新的なインテリジェント省エネ機能産業用シャーシ
- ① ファンの寿命が延長可能
- ① 高強度シートメタルフロントドア、フィルター交換可能
- ① HDD ケージの振動を防ぐ機能も備え
- ① 高強度アルミニウム合金ダイカストハンドル
- ① 標準 eATX12"x13"、または以下のマザーボード可能
- ① 主要なシートメタルの厚さ 1.2mm~2.0mm
- ① 高級 SECC スチールを採用 (非一般的な SGCC)
- ① 交換可能な 12cm のファンブラケット機能も備え
- ① 各式 redundant 電源装置の前後固定にて統合
- ① 一般的な PS2 電源とホットスワップ電源互換性あり
- ① Sunon 120mmx25mm の 2ball ファンが標準
- ① 29dBA ベアメタルノイズ値 (周囲環境のノイズを除去)
- ① 中国工控ブランド全世界品質 3 年保証

- * ドライブベイ: 5.25 インチベイ x 6、3.5 インチベイ x 2、2.5 インチベイ x 2
- * インテリジェント LCD 構築、システム温度が 38°C を超える或いは 38°C 以下になると、ファンが自動的に運転または自動的に停止する
- * インテリジェント LCD 構築、38°C はデフォルト値であるが、再び各別なファンを 30°C ~ 60°C に調整できること
- * インテリジェント LCD 構築、各別なファンが故障した場合、LCD にて故障状況が表示でき、さらに警告音 (任意ボタンを押すと音停止)
- * インテリジェント LCD 構築、デフォルトは摂氏の表示であるが、華氏の表示もできること (C/F ボタンを押すと転換できる)
- * 高強度シートメタルのフロントドアがロックでき、ドアの裏にエアフィルターも交換可能
- * HDD ケージの振動を防ぐ機能も備え
- * 先進的な高強度アルミニウム合金ダイカストハンドルが付き
- * 高級純物 SECC 1.2mm~2.0mm 厚のシートメタルを採用 (一般的な SGCC ではなく)
- * フロントベゼルに USB 2.0 ポート x 2 セットが装備
- * システムのメンテナンスを容易にするためにすぐに交換可能な 12cm のファンブラケット x 2 セット機能が備え
- * 新しい安定した低騒音 Sunon EEC0251B1-000C-G99 120mmx25mm 2 ボールベアリング ファン二つが装備
- * ファン起動していない周囲騒音値は 41dBA でテストプローブがファンに 10cm 距離で測ると 70dBA 測定値となる (環境音も含み)
- * 対応 MB: eATX(12"x13")、eATX(12"x10.5")、ATX(12"x9.6")、MicroATX(9.6"x9.6")、Mini-ITX(6.7"x6.7") マザーボード
- * 対応電源: 標準 PS2 の 80mm と 120mm~140mm ファンのバージョンの電源も搭載でき (電源の最大奥行が 200mm)
- * または PS2 ミニリダナント電源も搭載でき (電源の最大奥行が 200mm)
- * 4 スロットフルハイト拡張カード搭載でき (カードの最大奥行が 342mm)
- * 標準塗装色: 前部黒色
- * 中国工控ブランド全世界品質 3 年保証 (2 ボールベアリング ファンも含み)
- * シャーシ外形寸法: 19" x 3U x 650mm (25.59")
- * 梱包詳細: NW 11.50 KGM, GW 13.60 KGM, 3.50 CUFT (カートンサイズ: 570x790x220mm)
- * 中国、台湾、タイ、韓国、日本、米国、英国、欧州連合 (EU)、ロシアの省エネ機能産業用シャーシ著作権を宣言



御注文情報:

シャーシ型番と品名: G3650 3U black EnergySaving server chassis

オプション型番と品名 1-0: 標準 PS2 の 80mm と 120mm~140mm ファンのバージョンの電源も搭載でき (電源の最大奥行が 200mm)

オプション型番と品名 1-1: Enermax EMA シリーズ 460W/550W PS2 Mini Redundant 電源 (電源の奥行が 199mm)

オプション型番と品名 1-2: Etasis EFRP-2462 460W PS2 Mini Redundant 電源 (電源の奥行が 190mm)

オプション型番と品名 1-3: Zippy MRT、MRW、MRG シリーズの 300W~800W PS2 Mini Redundant 電源 (電源の奥行が 185~200mm)

オプション型番と品名 1-4: Enhance ENR0500 シリーズ 400W/500W/600W PS2 Mini Redundant 電源 (電源の奥行が 185mm)

オプション型番と品名 2-0: (NJ-600) 三段式 600mm 万用スライドレール、1100mm の長さが伸ばせる、耐久重量 65KG (この型番の単位が 1 ペア)

オプション型番と品名 2-1: (1234U-RMK) 1234U chassis の後ろに取り付ける万用金具 (この型番の単位が 1 ペア)

オプション型番と品名 3-0: (SUNON6025) Sunon 60mmx25mm 2 ボールベアリング ファン(後ろパネルの上部にある合計ファン 2 つが搭載でき)

オプション型番と品名 4-0: (25-35-BK) 多機能 2.5" HDD と 3.5" HDD 変換ブラケット

オプション型番と品名 5-0: (2525TO3HDBK) 2 個の 5.25"ベイにて 3 個の 3.5"HDD 固定金具

オプション型番と品名 5-1: (3525TO5HDBK) 3 個の 5.25"ベイにて 5 個の 3.5"HDD 固定金具

オプション型番と品名 5-2: (SS-46TM) 1x5.25"ベイに 4x2.5"ホットスワップ モバイルラック モジュール

オプション型番と品名 5-3: (SS-86TM) 2x5.25"ベイに 8x2.5"ホットスワップ モバイルラック モジュール

オプション型番と品名 5-4: (S-36TM) 2x5.25"ベイに 3x3.5"ホットスワップ モバイルラック モジュール

オプション型番と品名 5-5: (S-36TL) 2x5.25"ベイに 3x3.5"TrayLess ホットスワップ モバイルラック モジュール

オプション型番と品名 5-6: (S-16TL) 1x5.25"ベイに 1x3.5"TrayLess ホットスワップ モバイルラック モジュール

ページ最新更新日: 2013 年 06 月 02 日

中国工控有限公司(香港)、东莞市华夏工控有限公司(中国) 著作権所有。当社の書面許可しない場合に勝手に資料を使っては禁止されております。(製品の設計、写真、規格説明なども含む)

中国工控
IPC CHINA
www.chinaipc.cc