

### G4510

#### 4U黑色智能型节能省电工控机箱

#### 产品特点:

- 01) 本公司独创智能型绿色节能省电工控机箱功能
- 02) 有效延长风扇寿命
- 03) 标配高强度板金蝴蝶锁前门及可拆换滤网
- 04) 硬盘架配备避震功能
- 05) 标配高级高强度铝压铸合金把手
- 06) 支持标准ATX 12吋x9.6吋或以下之主板
- 07) 主架构采用高级板金1.2mm~2.0mm厚度
- 08) 采用韩国高级SECC钢板(非一般SGCC无花板金)
- 09) 两组快拆式12cm风扇支架功能方便系统维护
- 10) 本机箱整合多款高质量冗余电源前后安装稳固耐用
- 11) 一般PS2电源外亦兼容知名台资上市柜冗余电源安装
- 12) 标配全新稳定低噪音120mmx25mm高质量风扇
- 13) 中国工控品牌标示全球质量保固三年(含标配风扇)
- 14) 柯坦工控品牌标示国内质量保固三年(含标配风扇)

#### 产品规格说明:

- \* 存储空间容量: 6组标准5.25吋ODD, 8组标准3.5吋HDD
- \* 节能省电装置有效延长风扇寿命, 出厂默认值高於38度C风扇自动启动或低於38度C自动停止运转功能
- \* 节能省电装置出厂默认值为38度C, 各組风扇可於30度C~60度C之間, 各自調整启动风扇之溫度設定
- \* 节能省电装置任一組风扇如遇故障状况时, 可即刻独立显示故障状况及告警声(按任一鍵即可停止告警声)
- \* 节能省电装置出厂默认值为摄氏度显示, 亦可直接转换成华氏度显示(按C/F键即可转换)
- \* 标配高强度板金蝴蝶锁前门及可拆换式滤网棉功能
- \* HDD硬盘架配备避震功能
- \* 标配高级高强度铝压铸合金把手
- \* 采用韩国高级无杂质SECC 1.2mm~2.0mm厚度钢板(非一般SGCC无花板金), 表面贴膜保护防刮伤
- \* 标配2组USB 2.0 port(亦可选配安装2组USB 3.0)
- \* 标配两组快拆式120mm x 25mm内吸式静音风扇(风扇料号D12SM-12C)
- \* 支持标准ATX(12吋x9.6吋)与MicroATX(9.6吋x9.6吋)与Mini-ITX(6.7吋x6.7吋)主板
- \* 支持标准80mm与120mm~140mm风扇版本之PS2普通电源(支持深度140mm~250mm)
- \* 支持安装台湾添诚R4S系列400W~500W PS2热插拔冗余电源(电源深度174mm)
- \* 支持安装台湾益衡ENR0500系列400W~600W PS2热插拔冗余电源(电源深度185mm)
- \* 支持安装台湾新巨MRT与MRW系列300W~600W PS2热插拔冗余电源(电源深度185mm)
- \* 支持安装台湾亿泰兴EFRP-2402 400W, 2462 460W, S2502 500W PS2热插拔冗余电源(电源深度190mm)
- \* 支持安装台湾添诚R4B系列600W~800W PS2热插拔冗余电源(电源深度199mm)
- \* 支持安装台湾新巨MRG系列500W~800W PS2热插拔冗余电源(电源深度200mm)
- \* 支持7 slot全高扩充卡(最大长度220mm)
- \* 标准烤漆颜色: 高强度耐刮伤黑色织纹烤漆于机箱前部
- \* 中国工控品牌标示全球质量保固三年(含标准配备风扇)
- \* 机型外型尺寸: 19" x 4U x 510mm (20.08"深)
- \* 零件包明细: M3半头螺丝x44颗, #6圆头螺丝x45颗, 金属加高螺柱x2根, 钥匙x2只
- \* 包装明细: NW 13 KGM, GW 15.00 KGM, 3.29 CUFT(纸箱尺寸560x640x260mm)
- \* 绿色节能省电工控机箱知识产权申请中宣告于中国、台湾、泰国、朝鲜、日本、美国、英国、欧盟、俄罗斯
- \* 本公司中国境内注册商标为柯坦工控, 法律事务所为广东国晖律师事务所

#### 订购信息:

订购机箱型号及品名: G4510 4U黑色智能型节能省电工控机箱

- 选配A-1: 支持标准80mm与120mm~140mm风扇版本之PS2电源(支持power深度140mm~250mm)
- 选配A-2: 支持添诚R4S系列400W/500W PS2 Mini Redundant深度174mm冗余电源
- 选配A-3: 支持益衡ENR0500系列400W/500W/600W PS2 Mini Redundant深度185mm冗余电源
- 选配A-4: 支持新巨MRT与MRW系列300W~600W PS2 Mini Redundant 深度185mm冗余电源
- 选配A-5: 支持亿泰兴EFRP-2402 400W及EFRP-2462 460W及EFRP-S2502 500W PS2 Mini Redundant深度190mm冗余电源
- 选配A-6: 支持添诚R4B系列600W/700W/800W PS2 Mini Redundant深度199mm冗余电源
- 选配A-7: 支持新巨MRG系列500W~800W PS2 Mini Redundant深度200mm冗余电源
- 选配B-1: (NJ-600) 三节式万用超耐滑轨, 未伸展前长度为600mm, 可兼容机柜内深度600mm~1200mm(此料号每单位为1双)
- 选配B-2: (1234U-RMK) 1234U兼容后端支架(此料号每单位为1双)
- 选配C: (D80SM-12C) 悦伦80mmx25mm外吹式风扇(此料号每单位为1个, 可安装2个于后窗上方)
- 选配D: (25-35-BK) 5.25"光驱位空间兼容安装1颗3.5"硬盘或者1个3.5"硬盘位空间兼容安装2颗2.5"硬盘(此料号每单位为1双)
- 选配E-1: (2525TO3HDBK) 2个5.25"光驱位空间可转换至3个3.5" HDD支架(此料号每单位为1双)
- 选配E-2: (3525TO5HDBK) 3个5.25"光驱位空间可转换至5个3.5" HDD支架(此料号每单位为1双)
- 选配E-3: (N-47SS) 1组5.25"空间转4组2.5"热插拔抽取盒模块-12G
- 选配E-4: (N-87SS) 2组5.25"空间转8组2.5"热插拔抽取盒模块-12G
- 选配E-5: (N-127SS) 3组5.25"空间转12组2.5"热插拔抽取盒模块-12G
- 选配E-6: (SS-46TM) 1组5.25"空间转4组2.5"热插拔抽取盒模块
- 选配E-7: (SS-88TM) 1组5.25"空间转8组2.5"热插拔抽取盒模块
- 选配E-8: (SS-86TM) 2组5.25"空间转8组2.5"热插拔抽取盒模块
- 选配E-9: (SS-126TM) 3组5.25"空间转12组2.5"热插拔抽取盒模块
- 选配E-10: (S-36TM) 2组5.25"空间转3组3.5"热插拔抽取盒模块
- 选配E-11: (S-46TM) 3组5.25"空间转4组3.5"热插拔抽取盒模块
- 选配E-12: (S-56TM) 3组5.25"空间转5组3.5"热插拔抽取盒模块
- 选配E-13: (S-36TL) 2组5.25"空间转3组3.5" TrayLess热插拔模块
- 选配E-14: (S-46TL) 3组5.25"空间转4组3.5" TrayLess热插拔模块
- 选配E-15: (S-56TL) 3组5.25"空间转5组3.5" TrayLess热插拔模块
- 选配E-16: (S-16TL) 1组5.25"空间转1组3.5" TrayLess热插拔模块
- 选配E-17: (S-16TM) 1组5.25"空间转1组3.5"热插拔模块
- 选配F-1: (2U2011A-8080) 2U Intel LGA2011 active CPU cooler Square
- 选配F-2: (2U2011A-5694) 2U Intel LGA2011 active CPU cooler Narrow



最新更新日期: 2017年09月11日