



## G4650 4U 黑色智能型节能省电工控机箱

- 01) 本司独创智能型绿色节能省电工控机箱功能
- 02) 有效延长风扇寿命
- 03) 标配高强度板金蝴蝶锁前门及可拆换滤网
- 04) 硬盘架配备避震功能
- 05) 标配高级高强度铝压铸合金把手
- 06) 支持标准 eATX 12"x13"或以下之主板
- 07) 主架构采用高级板金 1.2mm~2.0mm 厚度
- 08) 采用韩国高级 SECC 钢板(非一般 SGCC 无花板金)
- 09) 两组快拆换式 12cm 风扇支架功能方便系统维护
- 10) 本机箱整合多款高质量冗余电源前后安装稳固耐用
- 11) 一般 PS2 电源外亦兼容知名台资上市柜冗余电源安装
- 12) 标配全新稳定建准 120mmx25mm 双滚珠轴承风扇
- 13) 裸机噪音值 29dBA(风扇运转噪音除去环境噪音)
- 14) 中国工控品牌标示全球质量保固三年(含标配风扇)

- \* 存储空间容量: 6 组标准 5.25 吋 DVD, 8 组标准 3.5" HDD, 2 组标准 2.5" HDD bay
- \* 节能省电装置有效延长风扇寿命, 出厂默认值高於 38 度 C 风扇自动启动或低於 38 度 C 自动停止运转功能
- \* 节能省电装置出厂默认值为 38 度 C, 各组风扇亦可於 30 度 C~60 度 C 之間, 各自调整启动风扇之温度设定
- \* 节能省电装置任一组风扇如遇故障状况时, 可即刻独立显示故障状况及告警声 (按任一键即可停止告警声)
- \* 节能省电装置出厂默认值为摄氏度显示, 亦可直接转换成华式度显示 (按 C/F 键即可转换)
- \* 标配高强度板金蝴蝶锁前门及可拆换式滤网棉功能
- \* HDD 硬盘架配备避震功能
- \* 标配高级高强度铝压铸合金把手
- \* 采用韩国高级无杂质 SECC 1.2mm~2.0mm 厚度钢板(非一般 SGCC 无花板金)
- \* 标配 2 组 USB 2.0 port
- \* 标配两组快拆换式 12cm 风扇支架功能方便系统维护
- \* 2 颗全新稳定低噪音 Sunon 建准 EEC0251B1-000C-G99 120mmx25mm 内吸式 2ball 双滚珠轴承风扇
- \* 风扇未启动之初始环境噪音值为 41dBA, 测试仪探头距离已启动建准风扇 10cm 处之实测值 70dBA(含环境噪音)
- \* 支持标准 eATX(12"x13")与 eATX(12"x10.5")与 ATX(12"x9.6")与 MicroATX(9.6"x9.6")与 Mini-ITX(6.7"x6.7")主板
- \* 支持标准 80mm 与 120mm~140mm 风扇版本之 PS2 power supply(可支持 power 最大深度 200mm)
- \* 或者支持 PS2 Mini Redundant 冗余电源(可支持 power 最大深度 200mm)
- \* 支持 7 slot 全高扩充卡(最大长度 342mm)
- \* 标准烤漆颜色: 科技黑
- \* 中国工控品牌标示全球质量保固三年(含标准配备风扇)
- \* 机型外型尺寸: 19" x 4U x 650mm (25.59"深)
- \* 包装明细: NW 15 KGM, GW 17 KGM, 4.09 CUFT (纸箱尺寸 560x780x265mm)
- \* 绿色节能省电工控机箱智产权申请中宣告于中国、台湾、泰国、朝鲜、日本、美国、英国、欧盟、俄罗斯
- \* 本司中国境内注册商标为勤豪工控, 法律事务所为广东国晖律师事务所



### 订购信息:

订购机箱型号及品名: G4650 4U 黑色智能型节能省电工控机箱

选配料号及品名 1-0: 支持标准 80mm 与 120mm~140mm 风扇版本之 PS2 电源(可支持 power 最大深度 200mm)

选配料号及品名 1-1: 支持益衡 ENR0500 系列 400W/500W/600W PS2 Mini Redundant 深度 185mm 冗余电源

选配料号及品名 1-2: 支持添诚 R4B 系列 400W/500W/600W/700W/800W PS2 Mini Redundant 深度 199mm 冗余电源

选配料号及品名 1-3: 支持保锐 EMA 系列 460W/550W PS2 Mini Redundant 深度 199mm 冗余电源

选配料号及品名 1-4: 支持亿泰兴 EFRP-2462 460W PS2 Mini Redundant 深度 190mm 冗余电源

选配料号及品名 1-5: 支持新巨 MRT 与 MRW 与 MRG 系列 300W~800W PS2 Mini Redundant 深度 185mm~200mm 冗余电源

选配料号及品名 2-0: (NJ-600) 三节式万用超耐重滑轨, 未伸展前长度为 600mm, 全展长度为 1100mm(此料号每单位为 1 双)

选配料号及品名 2-1: (1234U-RMK) 1234U 兼容后端支架(此料号每单位为 1 双)

选配料号及品名 3-0: (SUNON6025) 建准 60mmx25mm 外吹式风扇(此料号每单位为 1 个, 可安装 2 个于后窗上方)

选配料号及品名 4-0: (25-35-BK) 5.25"光驱位空间兼容安装 1 颗 3.5"硬盘或者 1 个 3.5"硬盘位空间兼容安装 2 颗 2.5"硬盘

选配料号及品名 5-0: (2525TO3HDBK) 2 个 5.25"光驱位空间可转换至 3 个 3.5" HDD 支架 (此料号每单位为 1 双)

选配料号及品名 5-1: (3525TO5HDBK) 3 个 5.25"光驱位空间可转换至 5 个 3.5" HDD 支架 (此料号每单位为 1 双)

选配料号及品名 5-2: (SS-46TM) 1 组 5.25"空间转 4 组 2.5"热插拔抽取盒模块

选配料号及品名 5-3: (SS-86TM) 2 组 5.25"空间转 8 组 2.5"热插拔抽取盒模块

选配料号及品名 5-4: (SS-126TM) 3 组 5.25"空间转 12 组 2.5"热插拔抽取盒模块

选配料号及品名 5-5: (S-36TM) 2 组 5.25"空间转 3 组 3.5"热插拔抽取盒模块

选配料号及品名 5-6: (S-46TM) 3 组 5.25"空间转 4 组 3.5"热插拔抽取盒模块

选配料号及品名 5-7: (S-56TM) 3 组 5.25"空间转 5 组 3.5"热插拔抽取盒模块

选配料号及品名 5-8: (S-36TL) 2 组 5.25"空间转 3 组 3.5" TrayLess 热插拔模块

选配料号及品名 5-9: (S-46TL) 3 组 5.25"空间转 4 组 3.5" TrayLess 热插拔模块

选配料号及品名 5-10: (S-56TL) 3 组 5.25"空间转 5 组 3.5" TrayLess 热插拔模块

选配料号及品名 5-11: (S-16TL) 1 组 5.25"空间转 1 组 3.5" TrayLess 热插拔模块

选配料号及品名 6-0: (G4650-14S-RP) G4650 14 slot 后窗

最新更新日期: 2013 年 06 月 04 日

中国工控有限公司(香港)、东莞市柯坦五金制品厂(中国) 版权所有©  
非经本公司书面授权许可, 不得从事推销及经营等任何商业行为(含产品设计、照片、规格说明等)

中國工控  
IPC CHINA  
www.chinaipc.cc