

R2660  
 2U黑色eATX工控服务器机箱

## 产品特色:

- 01) 本司独创通用型专利后窗可实现横向转接卡和半高卡
- 02) 硬盘架配备避震功能
- 03) 可拆换滤网棉面板
- 04) 标配风扇线材接头集成电路板有效整理紊乱线材
- 05) 支持标准eATX 12"x13"或ATX 12"x9.6"或以下之主板
- 06) 主架构采用高级板金1.0mm~1.2mm厚度
- 07) 采用SGCC无花板金钢板
- 08) 标配全新稳定建准80mmx25mm双滚珠轴承风扇
- 09) 裸机噪音值20dBA(风扇运转噪音除去环境噪音)
- 10) 中国工控品牌标示全球质量保固三年(含标配风扇)
- 11) 柯坦工控品牌标示国内质量保固三年(含标配风扇)



## 产品规格说明:

- \* 磁盘空间容量: 2组标准5.25吋DVD , 9组标准3.5" HDD bay
- \* 独创通用型专利后窗可实现横向转接卡和竖立式半高卡同时使用 , 按需要可增加或移动PCI扩展槽
- \* HDD硬盘架配备避震功能
- \* 标配风扇线材接头集成电路板 , 有效管理线材紊乱不易整理之情形
- \* 标配可拆换式滤网棉面板
- \* 主架构采用高级板金1.0mm~1.2mm厚度SGCC无花板金钢板
- \* 配备2组USB 2.0 port
- \* 4颗全新稳定低噪音Sunon建准EE80251B1-000C-G99 80mmx25mm内吸式2ball双滚珠轴承风扇
- \* 风扇未启动之初始环境噪音值为47dbA , 测试仪探头距离已启动4颗建准风扇10cm处之实测值为67dbA(含环境噪音)
- \* 支持标准eATX(12"x13")与eATX(12"x10.5")与ATX(12"x9.6")与MicroATX(9.6"x9.6")与Mini-ITX(6.7"x6.7")主板
- \* 标准80mm风扇版本PS2普通规格电源(支持最深160mm之PS2电源)
- \* 支持3槽全高转接卡或7槽半高卡(支持最大长度342mm扩充卡)
- \* 标准烤漆颜色: 科技黑
- \* 中国工控品牌标示全球质量保固三年(含标准配备风扇)
- \* 机型外型尺寸: 19" x 2U x 660mm (25.98"深)
- \* 零件包明细: M3伞头镀镍螺丝x8pcs, #6圆头镀镍螺丝x35pcs, #6垫高螺柱x5pcs, 垫高塑料间隔柱x1pcs, LPF支架x6pcs, LPF挡板x1pcs
- \* 包装明细: NW 9 KGM, GW 12 KGM, 2.66 CUFT (79x56x17cm, single box packed)
- \* 专利号码M366272与智产权宣告于中国、台湾、泰国、朝鲜、日本、美国、英国、欧盟、俄罗斯、印度
- \* 本公司中国境内注册商标为柯坦工控 , 法律事务所为广东国晖律师事务所



## 订购信息:

订购机箱型号及品名: R2660 2U黑色eATX工控服务器机箱

选配件号及品名A-0: 支持标准80mm风扇版本之PS2 power supply(可支持power最大深度140mm~160mm)

选配件号及品名B-0: (NJ-600) 三节式万用超耐重滑轨, 未伸展前长度为600mm, 可兼容机柜内深度600mm~1200mm(此料号每单位为1双)

选配件号及品名B-1: (1234U-RMK) 1234U兼容后端支架(此料号每单位为1双)

选配件号及品名C-0: 各式2U转接riser card (请告知主板型号以利搭配)

选配件号及品名D-0: (25-35-BK) 5.25"光驱位空间兼容安装1颗3.5"硬盘或者1个3.5"硬盘位空间兼容安装2颗2.5"硬盘

选配件号及品名E-0: (2525TO3HDBK) 2个5.25"光驱位空间可转换至3个3.5" HDD支架 (此料号每单位为1双)

选配件号及品名E-1: (SS-46TM) 1组5.25"空间转4组2.5"热插拔抽取盒模块

选配件号及品名E-2: (SS-86TM) 2组5.25"空间转8组2.5"热插拔抽取盒模块

选配件号及品名E-3: (S-36TM) 2组5.25"空间转3组3.5"热插拔抽取盒模块

选配件号及品名E-4: (S-36TL) 2组5.25"空间转3组3.5" TrayLess热插拔模块

选配件号及品名E-5: (S-16TL) 1组5.25"空间转1组3.5" TrayLess热插拔模块

**柯坦工控**  
**IPC CHINA**

最新更新日期: 2015年04月06日