

R4450 4U eATX工控服务器机箱



产品规格说明:

- * 存储空间容量: 3组5.25吋ODD, 7组3.5吋HDD bay (如主板为12吋x9.6吋ATX, 最多可支持7组3.5吋硬盘)
- * 所有磁盘架标准配备减震功能装置, 有效降低震动及提高存储装置寿命
- * 标配保全前门附蝴蝶锁及可拆换式防尘滤网功能
- * 标配免手工具之无螺丝上盖设计, 亦可使用螺丝固定
- * 采用韩国高级无杂质SGCC 1.2mm~2.0mm厚度钢板
- * 标准配备2组USB 2.0以及LAN/HDD/Power LED灯号显示 (选购: 亦可改装成2组USB 3.0版本)
- * 机箱前部标配1组120mm x 25mm内吸式静音风扇 (风扇料号D12SM-12)
- * 标准配备2组80mm x 25mm免螺丝快拆式风扇固定框架于后窗I/O上方 (风扇为选购)
- * 支持标准80mm与120mm~140mm风扇版本之PS2电源 (可支持power最大深度260mm)
- * 支持添诚R4S系列400W~500W PS2热插拔冗余电源 (电源深度174mm, 电源前部及后部准确安装)
- * 支持新巨MRT与MRW系列300W~600W PS2热插拔冗余电源 (电源深度185mm, 电源前部及后部准确安装)
- * 支持添诚R4B系列600W~800W PS2热插拔冗余电源 (电源深度199mm, 电源前部及后部准确安装)
- * 支持新巨MRG系列500W~800W PS2热插拔冗余电源 (电源深度200mm, 电源前部及后部准确安装)
- * 支持主板: EEB 12"×13", CEB 12"×10.5", ATX 12"×9.6", MicroATX 9.6"×9.6", Mini-ITX 6.7"×6.7"
- * 支持7 slot 全高适卡, 如前方有安装HDD, 最大长度240mm, 前方无安装HDD, 最大长度320mm
- * 标准烤漆颜色: 高强度耐刮伤黑色细沙纹烤漆于机箱前部, 表面贴膜保护防刮伤
- * 中国工控品牌标示全球质量保固三年 (含标准配备风扇及所有电子零组件, 质量保证)
- * 机型外型尺寸: 19" x 4U x 450mm (17.71吋深)
- * 零件包明细: #6圆头x40, M3伞头x8, 钥匙x2, 主板加高铜柱x12
- * 包装明细: NW 10KGM, GW 12 KGM, 3.19 CUFT (纸箱尺寸62x56x26cm)
- * 本公司中国境内注册商标为柯坦工控, 法律事务所为广东国晖律师事务所

订购信息:

型号及品名: R4450 4U eATX工控服务器机箱

- 选购A-1: PS2电源 标准80mm与120mm~140mm风扇版本之PS2电源 (可支持power最大深度260mm)
- 选购A-2: PS2热插拔冗余电源 添诚R4S系列400W~500W PS2热插拔冗余电源 (电源深度174mm, 电源前部及后部准确安装)
- 选购A-3: PS2热插拔冗余电源 新巨MRT与MRW系列300W~600W PS2热插拔冗余电源 (电源深度185mm, 电源前部及后部准确安装)
- 选购A-4: PS2热插拔冗余电源 添诚R4B系列600W~800W PS2热插拔冗余电源 (电源深度199mm, 电源前部及后部准确安装)
- 选购A-5: PS2热插拔冗余电源 新巨MRG系列500W~800W PS2热插拔冗余电源 (电源深度200mm, 电源前部及后部准确安装)
- 选购B-1: NJ-600 三节式万用超耐重滑轨, 未伸展前长度为600mm, 可兼容机柜内深度600mm~1200mm (此料号每单位为1双)
- 选购B-2: NJ-2020-18 二节式万用滑轨, 未伸展前长度为456.7mm, 可兼容机柜内深度456.7mm~810mm (此料号每单位为1双)
- 选购B-3: 1234U-RMK 1234U兼容后端支架 (此料号每单位为1双)
- 选购C: D80SM-12 80mmx25mm外吹式静音风扇 (此料号每单位为1个, 可安装2个于后窗I/O上方)
- 选购D-1: 25-35-BK 1组5.25吋空间转1颗3.5吋硬盘位或1组3.5吋空间转2颗2.5吋硬盘位 (此料号每单位为1双)
- 选购D-2: 2525T03HDBK 2组5.25吋空间转3颗3.5吋硬盘位 (此料号每单位为1双)
- 选购D-3: 3525T05HDBK 3组5.25吋空间转5颗3.5吋硬盘位 (此料号每单位为1双)
- 选购D-4: N-16TM 1组5.25吋空间转1颗3.5吋热插拔抽取盒SATA/SAS 12G
- 选购D-5: S-16TM 1组5.25吋空间转1颗3.5吋热插拔抽取盒SATA/SAS 6G
- 选购D-6: N-16TL 1组5.25吋空间转1颗3.5吋TrayLess热插拔抽取盒SATA/SAS 12G
- 选购D-7: S-16TL 1组5.25吋空间转1颗3.5吋TrayLess热插拔抽取盒SATA/SAS 6G
- 选购D-8: N-29SS15 1组5.25吋空间转2颗2.5吋热插拔抽取盒SATA/SAS 12G
- 选购D-9: N-67SS 1组5.25吋空间转6颗2.5吋热插拔抽取盒SATA/SAS 12G
- 选购D-10: SS-88TM 1组5.25吋空间转8颗2.5吋热插拔抽取盒SATA/SAS 6G
- 选购D-11: N-49SS-MS 1组5.25吋空间转4颗2.5吋热插拔抽取盒SFF-8643 12G
- 选购D-12: N-49SS 1组5.25吋空间转4颗2.5吋热插拔抽取盒SATA/SAS 12G
- 选购D-13: SS-46TM 1组5.25吋空间转4颗2.5吋热插拔抽取盒SATA/SAS 6G
- 选购D-14: SS-86TM 2组5.25吋空间转8颗2.5吋热插拔抽取盒SATA/SAS 6G
- 选购D-15: N-36TM 2组5.25吋空间转3颗3.5吋热插拔抽取盒SATA/SAS 12G
- 选购D-16: S-36TM 2组5.25吋空间转3颗3.5吋热插拔抽取盒SATA/SAS 6G
- 选购D-17: N-36TL 2组5.25吋空间转3颗3.5吋TrayLess热插拔抽取盒SATA/SAS 12G
- 选购D-18: S-36TL 2组5.25吋空间转3颗3.5吋TrayLess热插拔抽取盒SATA/SAS 6G
- 选购D-19: SS-126TM 3组5.25吋空间转12颗2.5吋热插拔抽取盒SATA/SAS 6G
- 选购D-20: N-46TM-MS 3组5.25吋空间转4颗3.5吋热插拔抽取盒SFF-8643 12G
- 选购D-21: N-46TM 3组5.25吋空间转4颗3.5吋热插拔抽取盒SATA/SAS 12G
- 选购D-22: S-46TM 3组5.25吋空间转4颗3.5吋热插拔抽取盒SATA/SAS 6G
- 选购D-23: N-46TL-MS 3组5.25吋空间转4颗3.5吋TrayLess热插拔抽取盒SFF-8643 12G
- 选购D-24: N-46TL 3组5.25吋空间转4颗3.5吋TrayLess热插拔抽取盒SATA/SAS 12G
- 选购D-25: S-46TL 3组5.25吋空间转4颗3.5吋TrayLess热插拔抽取盒SATA/SAS 6G
- 选购D-26: N-56TM 3组5.25吋空间转5颗3.5吋热插拔抽取盒SATA/SAS 12G
- 选购D-27: S-56TM 3组5.25吋空间转5颗3.5吋热插拔抽取盒SATA/SAS 6G
- 选购D-28: N-56TL 3组5.25吋空间转5颗3.5吋TrayLess热插拔抽取盒SATA/SAS 12G
- 选购D-29: S-56TL 3组5.25吋空间转5颗3.5吋TrayLess热插拔抽取盒SATA/SAS 6G
- 选购E-1: 1MSAS-4SATA-500MM SFF-8087 Mini-SAS (Host) to Four SATA (Device) cable
- 选购E-2: SFF-8643-500MM SFF-8643 Mini-SAS HD (Host) to SFF-8643 Mini-SAS HD (Device) cable
- 选购E-3: 4SATA-SFF-8643-500MM Four SATA (Host) to SFF-8643 Mini-SAS HD (Device) cable
- 选购E-4: SFF-8643-4SATA-500MM SFF-8643 Mini-SAS HD (Host) to Four SATA (Device) cable
- 选购F-1: 2U2011A-8080 2U Intel LGA2011 LGA2066 active CPU cooler Square
- 选购F-2: 2U2011A-5694 2U Intel LGA2011 active CPU cooler Narrow
- 选购F-3: 2U1150A 2U Intel LGA115x Xeon 1230 active CPU cooler
- 选购F-4: 2U4094A 2U AMD EPYC SP3 LGA4094 active CPU cooler
- 选购F-5: 2U3647A-S82 2U Intel LGA3647 active CPU cooler Square
- 选购F-6: 2U3647A-R82-1 2U Intel LGA3647 active CPU cooler Narrow



最新更新日期: 2020年05月05日